

# EVOLUTION FULL-TECH VCX 0W-20



## PKW-Motorenöle



**Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF\***

- synthetisch
- Low SAPS\*\*
- kraftstoffsparend

### EINSATZGEBIETE

Synthetisches Ultrahochleistungs-Motorenöl in Premiumqualität, entwickelt für die neueste Generation von Benzinmotoren mit/ohne GPF und Dieselmotoren mit DPF, das die Anforderungen der neusten Spezifikationen ACEA C6 und API SP (RC) erfüllt. Es schützt zuverlässig vor dem LSPI-Effekt.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C6, C5  
API SP-RC  
ILSAC GF-6A

### FREIGABEN

MB-Freigabe 229.72  
Opel /Vauxhall OV 040 1547 - A20  
STJLR.03.5006  
Volvo VCC RBSO-2AE

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Fiat 9.55535-GSX  
Chrysler MS-12145  
Ford WSS-M2C947-B1  
Ford WSS-M2C962-A1

### ANWENDUNGSVORTEILE

- Reduzierung der NOx-, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF und GPF ermöglicht
- verlängerte Ölwechselintervalle und mehr Resistenz gegen Ölalterung dank der außergewöhnlichen thermischen Stabilität
- optimiertes Schmutztragevermögen, dank der modernen Additivtechnologie schützt das Produkt den Motor zuverlässig gegen Schlamm- und Verschleißbildung
- hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparung aufgrund seiner hervorragenden Fähigkeit, die Reibung zu verringern
- sicherer Kaltstart mit geringstem Verschleiß bewegter Bauteile durch die außergewöhnliche Fließfähigkeit bei tiefsten Temperaturen

\* GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

\*\* Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

### ANWENDUNGSHINWEISE

Beachten Sie das Wartungshandbuch Ihres Fahrzeugs, um die Anforderungen des Herstellers zu kennen

# EVOLUTION FULL-TECH VCX 0W-20



## EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte    | Methode     | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|---------|------|
| Dichte bei 15 °C      | ASTM D 1298 | kg/m³   | 845  |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445  | mm²/s   | 8,6  |
| Viskositätsindex      | ASTM D 2270 |         | 186  |
| Viskosität bei 40 °C  | ASTM D 445  | mm²/s   | 42,4 |
| Flammpunkt            | ASTM D 92   | °C      | 236  |
| Pourpoint             | ASTM D 97   | °C      | -45  |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

## GEBINDE

| ARTIKELNUMMER | VPE      |
|---------------|----------|
| 228335        | 12 x 1 L |
| 228336        | 3 x 5 L  |
| 228334        | 208 L    |