

MOTO 4 TECH 10W-50



4-TAKT-MOTORENÖL AUF SYNTHESYTECHNOLOGIE-BASIS

ANWENDUNGEN

- **ELF MOTO 4 TECH 10W-50** ist ein Hochleistungsschmierstoff für alle Arten von 4 Takt Motoren – auch mit höherem Leistungsniveau.
- **ELF MOTO 4 TECH 10W-50** verfügt über die notwendigen Qualitäten für den täglichen Einsatz – gewährt ein langes Motorenleben und optimale Kraftentfaltung.
- **ELF MOTO 4 TECH 10W-50** eignet sich für bleifreie Kraftstoffe und entspricht den Anforderungen für Katalysatoren von 4-Takt-Motorrädern.
- *Die von den Herstellern empfohlenen Ölwechselintervalle sowie die Mindestwerte für die Viskosität sind einzuhalten.*

SPEZIFIKATIONEN

- API SN
- JASO MA2

EIGENSCHAFTEN

- besticht durch beste Oxidationsbeständigkeit auch bei erhöhten Betriebstemperaturen auf Grund seiner synthetischen Grundöle
- hält den Motor sauber, verhindert Ablagerungen und gewährt einen gleichmäßigen Schmierfilm während der gesamten Einsatzdauer
- bietet besten Verschleißschutz durch die angehobene Hochtemperatur-Viskosität (HTHS) auch bei hohen Motorlasten und hohen Drehzahlen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	ELF MOTO 4 TECH
SAE-Klasse		-	10W-50
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	119
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	[1]	164
Pourpoint	ASTM D97	°C	-36
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 230

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.