



Kühlerschutz

Kühlsysteme von Motorrädern

- gebrauchsfertig
- Frostschutz bis -26 °C
- auf Basis von Monoethylenglykol (MEG)
- mit anorganischen Inhibitoren
- amin-, nitrit-, phosphatfrei

EINSATZGEBIETE

Gebrauchsfertiger Kühlerfrostschutz für Kühlsysteme in allen Motorrädern. Das Produkt wirkt nachhaltig gegen das Einfrieren und Überhitzen des Motors. MOTO COOLANT MINERAL ist bereits mit demineralisiertem Wasser gemischt. Ablagerungen und die Gefahr der elektrolytischen Korrosion werden so bestmöglich verhindert.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

ANWENDUNGSVORTEILE

- ausgezeichneter Schutz gegen Rost, Korrosion, Schaumbildung und Kavitation auch bei Motoren mit Aluminium- und Kupferbauteilen
- sichere Absenkung des Gefrierpunktes und Erhöhung des Siedepunktes
- reagiert nicht mit Elastomerdichtungen und Lackfarben

ANWENDUNGSHINWEISE

Es wird empfohlen, den Kühlerfrostschutz alle 2 Jahre zu wechseln. Die Anweisungen des jeweiligen Motorenherstellers sind zu beachten.

Mischbarkeit: Mischungen mit anderen Kühlerfrostschutz-Produkten vermeiden, damit die volle Leistungsfähigkeit von MOTO COOLANT MINERAL gewährleistet werden kann.

Kühlerfrostschutz-Produkte, die Monoethylenglykol enthalten, dürfen nicht ins Abwasser gelangen. Diese sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Reservealkalität	ASTM D 1121	ml 0,1 M HCl	6,3
pH-Wert	ASTM D 1287		8,2
Gefrierpunkt	ASTM D 1177	°C	-26
Farbe	visuell		hellblau
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	1,6

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.