MOTO COOLANT ORGANIC

Kühlerschutz

Kühlsysteme von Motorrädern

- gebrauchsfertig
- Frostschutz bis -26 °C
- auf Basis von Monoethylenglykol (MEG)
- mit organischen Inhibitoren (OAT)
- amin-, nitrit-, silikat- und phosphatfrei

EINSATZGEBIETE

Gebrauchsfertiger Kühlerfrostschutz für höchsten Korrosions- und Frostschutz in Verbrennungsmotoren von Motorrad-Motorkühlsystemen. MOTO COOLANT ORGANIC wirkt nachhaltig gegen das Einfrieren und Überhitzen des Motors. Es ist eine gebrauchsfertige Mischung, die mit demineralisiertem Wasser hergestellt wurde, um die Bildung jeglicher Rückstände zu vermeiden.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ASTM D3306
AFNOR NFR 15-601
BS 6580

ANWENDUNGSVORTEILE

- ausgezeichneter Schutz gegen Rost, Korrosion, Schaumbildung und Kavitation; besonders bei Motoren mit Aluminium- und Kupferbauteilen
- durch die speziell entwickelten organischen Korrosionsinhibitoren wird die Bildung von Ablagerungen zuverlässig vermieden, und die Metalloberflächen bleiben sauber
- optimale dauerhafte Wärmeableitung
- sichere Absenkung des Gefrierpunktes und Erhöhung des Siedepunktes
- reagiert nicht mit Elastomerdichtungen und Lackfarben

ANWENDUNGSHINWEISE

Es wird empfohlen, den Kühlerfrostschutz alle 5 Jahre zu wechseln. Die Anweisungen des jeweiligen Motorenherstellers sind zu beachten.

Mischbarkeit: Mischungen mit anderen Kühlerfrostschutz-Produkten vermeiden, damit die volle Leistungsfähigkeit von MOTO COOLANT ORGANIC gewährleistet werden kann.

Kühlerfrostschutz-Produkte, die Monoethylenglykol enthalten, dürfen nicht ins Abwasser gelangen. Diese sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

MOTO COOLANT ORGANIC

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Reservealkalität	ASTM D 1121	ml 0,1 M HCl	14,8
pH-Wert	ASTM D 1287		8,2
Gefrierpunkt	ASTM D 1177	°C	-26
Farbe	visuell		Ffluoreszierend-gelb
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm³	1,6

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213973	12 x 1 L