SPORTI 9 5W-40



PKW-Motorenöle

Benzin- und Dieselmotoren ohne GPF/DPF • ELF Systhesetechnologie

EINSATZGEBIETE

Motorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie. Einsetzbar für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW's und Kleintransportern.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B4
API CF/SN

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

MB 229.3
Renault RN 0710
VW 505.00
Renault RN 0700
VW 502.00

ANWENDUNGSVORTEILE

- ausgezeichneter Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors
- spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen
- bester Korrosionsschutz unter allen Bedingungen durch die Hochleistungsadditivierung

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	853
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		173
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	89
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,7

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
214252	3 x 5 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin