# TRANSELF EP 80W

**UNIVERSELLES SCHALTGETRIEBEÖL**

## ANWENDUNGEN

- **TRANSELF EP 80W** ist ein universelles Schaltgetriebeöl für synchronisierte Getriebe, wenig belastete Achsgetriebe und andere Transfergetriebe, die ein API GL-4-Additivierungsniveau erwarten.
- Empfohlen und bestens geeignet für Getriebe in Fahrzeugen vieler Hersteller, die eine SAE 80W oder SAE 80W-85 Viskositätslage erwarten.
- **TRANSELF EP 80W** ist ein rein mineralisches Getriebeöl und für Standard-Wechselintervalle geeignet.
  *Bitte stets die genauen Herstellervorgaben beachten.*

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Internationale Spezifikationen | • API GL-4 |
| Herstellerfreigaben | • MERCEDES MB 235.1<br>• ZF TE-ML 17A |

## EIGENSCHAFTEN

- Effizienter Schutz der Zahnräder vor Verschleiß und Korrosion durch stabile Hochdruckeigenschaften (EP-Additivierung).
- Hohe Verträglichkeit mit Ölfiltern aufgrund von guten Antischaumeigenschaften.
- Standard-Viskositäts-Temperatur-Verhalten für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.

# TRANSELF EP 80W

| TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | TRANSELF EP |
|---|---|---|---|
| SAE-Klasse | SAE J306 | - | 80W |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D1298 | $kg/m^3$ | 894 |
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 105 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 11,5 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 96 |
| Flammpunkt | ASTM D92 | °C | > 210 |
| Pourpoint | ASTM D97 | °C | -24 |

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.