TRANSELF TYPE B 85W-140

HOCHLEISTUNGSGETRIEBEÖL

ANWENDUNGEN

- Hochleistungsgetriebeöl für Achs- und Nebenantriebe.
- Für alle Getriebe, für die ein Leistungsniveau API GL-5 vorgeschrieben ist.
- Die höhere SAE-Klasse eignet sich bestens für hochbeanspruchte Hypoidachsen.

SPEZIFIKATIONEN

- API GL-5
- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

EIGENSCHAFTEN

- Extreme Hochdruckeigenschaften.
- Exzellenter Rost- und Korrosionsschutz sowie schaumverhütende Eigenschaften.
- Sehr gute Filtrierbarkeit.
- Ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Exzellentes und stabiles Betriebsverhalten.
- Verlängerte Ölwechselintervalle.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	**TRANSELF TYPE B**
SAE-Klasse	SAE J306	-	85W-140
Dichte bei 15 °C	DIN 51757 D	kg/m^3	910
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	345
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	25,0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	92
Flammpunkt	ASTM D92	°C	>220
Pourpoint	ASTM D97	°C	-12

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.