



BIOTRANS LS FE 75W-90



BIOLOGISCH ABBAUBARES ACHSÖL

ANWENDUNGEN

- Für Getriebe, die mit Selbstsperrdifferential ausgerüstet sind.
- Bestens geeignet für Ölbadbremsen.
- Auch für alle Arten von Antrieben (Untersetzungsgetriebe, Winkeltriebe etc.), die einen EP- Schmierstoff mit Level API GL-5 oder GL-5 LS verlangen.
- **BIOTRANS LS FE** erfüllt die wichtigsten Umweltaanforderungen.

SPEZIFIKATIONEN

- API GL-5 LS
- MIL-L-2105D

VORTEILE

- Weiche Bremsvorgänge ohne Rucken oder extremes Durchrutschen der Bremsscheibenbeläge.
- Perfekte Verträglichkeit mit allen Elastomeren.
- Speziell empfohlen, wenn eine Kontamination von Land, Wasser oder Boden verhindert werden muss.

EIGENSCHAFTEN	METHODE	EINHEIT	BIOTRANS LS FE 75W-90
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m ³	960
Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm ² /s	87
Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm ² /s	13,8
Viskositätsindex	ISO 2909	-	164
Flammpunkt	ISO 2592	°C	> 220
Pourpoint	ISO 3016	°C	-48
Biologische Abbaubarkeit nach 21 Tagen	CEC-L-33-A-93	%	> 84

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter.

TOTAL AUSTRIA GmbH

Modecenterstraße 17 / Objekt 1 / OG 2
1110 Wien

✉: sm.speenco-office-at@total.com ☎: +43 (0)1 616 46 11-0

BIOTRANS LS FE 75W-90
Ausgabe 2013-04

