



Getriebeöl

Spezieller Getriebeschmierstoff

- für geschlossene Getriebe
- mit hohem Brugger-Wert
- guter Verschleißschutz

EINSATZGEBIETE

CARTER PLUS ist ein Getriebeöl für den Einsatz in geschlossenen Industriegetriebenen, die unter erschwerten Bedingungen betrieben werden. Außerdem geeignet für schräg- und geradverzahnte Getriebe, Wälzlager und Getriebekupplungen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO 6743-6 CKC; ISO 12925-1 CKC

FREIGABEN

Müller Weingarten

ANWENDUNGSVORTEILE

- exzellentes EP- und Verschleißschutzverhalten
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- gute Temperaturbeständigkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Elastomeren

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	234
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	19,7
Viskositätsindex	ASTM D 2270		96
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	899
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	214
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 21
FZG (A/2,8/50)	DIN 51354	Stufe	> 12
VKA Schweißkraft	DIN 51350	N	4.905
Brugger Test	DIN 51347	N/mm ²	-

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.