



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

• TOTAL Synthesetechnologie

EINSATZGEBIETE

Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren auf Basis hochwertiger TOTAL Synthesetechnologie mit bester Leichtlaufcharakteristik zur Kraftstoffeinsparung. Es deckt die Anforderungen von Motoren mit Turboladern ab.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA A5/B5
API SL/CF

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

ILSAC GF-3
Ford WSS-M2C913-D/C/B

ANWENDUNGSVORTEILE

- hervorragendes Kaltstartverhalten
- ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei erschwerten Betriebsbedingungen
- zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Detergens- und Dispersantwirkung bürden für eine lange Lebensdauer der Motoren

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	853
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	87
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		160
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	224
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.