COOLELF FR RD



Kühlerschutz

Kühlsysteme von Verbrennungsmotoren

- gebrauchsfertig
- Frostschutz bis -37 °C
- auf Basis von Monoethylenglykol (MEG)
- mit organischen Inhibitoren
- silikat-, nitrit- und phosphatfrei
- speziell entwickelt für Renault und Dacia Fahrzeuge

EINSATZGEBIETE

Gebrauchsfertiger Langzeit-Kühlerfrostschutz auf Basis von Monoethylenglykol mit dem Zusatz von organischen Inhibitoren. Das Produkt sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Schutz des Kühlsystems gegen Schäden, verursacht durch Korrosion, Kavitation, Frost oder Überhitzung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

AFNOR NF R 15-601
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 4656
ASTM D 6210
BS 6580

FREIGABEN

Renault, Dacia Type D (41-01-001)

ANWENDUNGSVORTEILE

- durch die speziell entwickelte Zusammensetzung von organischen und mineralischen Korrosionsinhibitoren wird die Bildung von Ablagerungen zuverlässig vermieden; die Metalloberflächen bleiben sauber; die optimale Wärmeableitung bleibt somit lange erhalten
- ausgezeichneter Schutz gegen Rost, Korrosion, Schaumbildung und Kavitation, besonders bei Motoren mit Aluminium- und Kupferbauteilen

ANWENDUNGSHINWEISE

Mischbarkeit: Mischungen mit anderen Kühlerfrostschutzprodukten vermeiden, da sonst die volle Leistungsfähigkeit von COOLELF FR RD nicht gewährleistet werden kann.

Kühlerfrostschutz-Produkte, die Monoethylenglykol enthalten, dürfen nicht ins Abwasser gelangen. Diese sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

COOLELF FR RD

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		gelb fluoriszierend
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm³	1.069
Reservealkalität	ASTM D 1121	ml 0,1 M HCl	17,5
Kristallisationspunkt		°C	-37

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.