DYNATRANS AGC

HOCHLEISTUNGS-UNIVERSALÖL (UTTO) FÜR GETRIEBE, HYDRAULIK UND NASSBREMSEN

ANWENDUNGEN

- Dynatrans AGC eignet sich ideal für Landwirtschaftstraktoren und Baumaschinen, die ein einziges Öl für Getriebe, Hydraulik und Achsen benötigen. Es ist geeignet für Endantriebe mit Nassbremsen, die hohe Reibungsstabilität und Schutz gemäß API GL-4 erfordern, sowie für hydrostatische Getriebe, Drehmomentwandler und Automatikgetriebe unter wechselnden Lasten.
- Einsetzbar in mobilen Geräten und Hydraulikkreisläufen mit Vorgaben zur Viskositätsklasse 10W-30 oder 80W
- Arbeitet in einem breiten Temperaturbereich und ist für Hochlastbetrieb bestens geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Standards	API GL-4
Herstellerfreigaben	AGCO MOD CVT
	FENDT FWN 81001
	MASSEY-FERGUSON CMS M1145
	VALTRA G2-08
	VALTRA G2-A22
erfüllt die Anforderungen von	Allison C-4
	MASSEY-FERGUSON CMS M1143
	JOHN DEERE JDM J20C
	FORD FNHA 2C 201.00 / M2C134-D
geeignet für	McCormick HTX
	Case MS1207/MS1209
	CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540
	Caterpillar TO-2
	New Holland NH 410C/NH 410B
	Komatsu AXO80
	MASSEY-FERGUSON CMS M1135/M1141
	AGCO ALLIS 821 XL
	JCB Standard 4000/2200

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.

DYNATRANS AGC

EIGENSCHAFTEN / KUNDENVORTEILE

- Außergewöhnliches Reibungsverhalten:
  sorgt für sanftes, leises und gleichmäßiges Bremsen.
- Hervorragender Schutz für Getriebe und Hydraulik:
  exzellente Hochdruck- und Verschleißfestigkeit für dauerhaften Schutz.
- Optimierte Viskosität:
  für optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen – zeigt starke Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und gewährleistet thermische Stabilität bei hohen Temperaturen.
- Reduziert den Schmierstoffbedarf einer Fahrzeugflotte, optimiert die Lagerbestände und senkt das Risiko einer Fehlanwendung. Basierend auf Technologien, die bereits in zahlreichen Anwendungen in der Landwirtschaft und im Bauwesen validiert wurden, gewährleistet dies eine breite Kompatibilität mit den Anforderungen der Hersteller.

TYPISCHE KENNWERTE	Norm / Standard	EINHEIT	**DYNATRANS AGC**
SAE-Klasse	SAE J306	-	80W
SAE-Klasse	SAE J306	-	10W-30
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m^3	867
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	63,25
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	11,35
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	175
Pourpoint	ASTM D97	°C	-45

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.