



Landmaschinen

Schmieröl für CVT-Getriebe

- besonders geeignet für stufenlose ZF-Getriebe Typ S-Matic

EINSATZGEBIETE

Getriebeöl zur Schmierung von CVT- Getrieben (Continuously Variable Transmissions) in Land-, Forst- und Baumaschinen.

DYNATRANS CVT kann auch zur Schmierung von Lastschaltgetrieben, Nebenabtrieben und Getrieben mit nasen Kupplungen oder Ölbadbremsen eingesetzt werden.

DYNATRANS CVT ist für den Einsatz in Hydraulikkreisläufen und hydrostatischen Lenkungen geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4

FREIGABEN

ZF TE-ML 06F

Massey Ferguson CMS M 1145

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

CNH MAT 3540

stufenlosen Getrieben der Hersteller:

Case CVX, New Holland TVT, STEYR CVT, Massey Ferguson DYNA VT, John Deere AUTOPOWER, DEUTZ TTV, JCB usw.

ANWENDUNGSVORTEILE

- garantiert eine hohe Sauberkeit der Sperrlamellen in der Achse
- verhindert Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hoher Belastung
- hohe EP-Additivierung für maximalen Verschleißschutz
- hohe Temperaturbeständigkeit



EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	880
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	71,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 4741		139
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.