DYNATRANS HD 80W-90



Landmaschinen

Getriebeöl für Land- und Baumaschinen

- mineralisch
- für hochbelastete Getriebe und Achsen

EINSATZGEBIETE

Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe in Land- und Baumaschinen.
DYNATRANS HD wird empfohlen zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forstmaschinen, die sehr hohen Belastungen, Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5
MIL-L-2105 D

ANWENDUNGSVORTEILE

- bester Schutz von Getrieben bei hoher Last, hoher Temperatur und unter schwersten Betriebsbedingungen
- sehr gute EP-Eigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt nur in Antriebsachsen, Hypoidachsen, Untersetzungsgetrieben, End- oder Nebenantrieben ohne Lamellenkupplungen oder Lamellenbremsen einsetzen!

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	139
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	15,1
Viskositätsindex	ASTM D 4741		108
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

Zertifiziertes Qualitäts- und Energiemanagement
ISO 9001
ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification
N° DE 005535-1 / DE 005724-1