


DYNATRANS LS

20W-40



FÜR GETRIEBE, SELBSTSPERRDIFFERENTIALE UND ÖLBADBREMSEN IN BAUMASCHINEN

ANWENDUNGEN

- Hochleistungsgetriebeöl für Getriebe mit hoher thermischer Belastung durch gleichzeitige Installationen und Einsätze von Selbstsperrdifferentialen in Achsen mit oder ohne Ölbadbremsen.
- Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Getrieben und Hydrauliksystemen unter hohen thermischen Belastungen.

SPEZIFIKATIONEN

- API GL-4
- ZF TE-ML 05F / 06K / 17E / 21F
- geeignet für NH-434B

EIGENSCHAFTEN

- Garantiert höchste Sauberkeit der Lamellenscheiben.
- Verhindert Geräusche und Vibrationen.
- Maximaler Schutz hochbelasteter Getriebe.
- Ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit.
- Keine Schaumbildung.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	DYNATRANS LS
SAE-Klasse	SAE J300	-	20W-40
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	884
Viskosität bei 40° C	ASTM D445	mm ² /s	117,6
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	117
Pour Point	ASTM D97	°C	-27

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Austria GmbH

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206C

1020 Wien

✉: austria@totalenergies.com ☎: 01 616 46 11-0

DYNATRANS LS 20W-40

Ausgabe 2024-11

Seite 1 / 1

RIP: ZCU

TotalEnergies Marketing Suisse SA

Route de l'aéroport 10

1215 Genève

✉: lub.ch@totalenergies.com ☎: 0800 011 011