



DYNATRANS LS

80W-90



GETRIEBEÖL FÜR SELBSTSPERRDIFFERENTIALE

ANWENDUNGEN

„Limited Slip“

- Für die Schmierung von Achsen mit Selbstsperrdifferentialen in Land- und Bauwirtschaft.
- Ebenfalls geeignet für den Einsatz in konventionellen Selbstsperrdifferentialen in 4x4 Fahrzeugen.

SPEZIFIKATIONEN

Empfehlung

- API GL-5 LS
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05C / 12C / 21C
- LIEBHERR, VOLVO, TEREX, CASE, JCB
- FORD M2C 104A
- Traktoren von CLAAS-RENAULT, STEYR, FORD, DEUTZ

EIGENSCHAFTEN

- Garantiert höchste Sauberkeit der Lamellenscheiben.
- Verhindert Geräusche und Vibrationen.
- Maximaler Schutz hochbelasteter Getriebe.
- Exzellente Verträglichkeit mit Getriebewerkstoffen.
- Ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	DYNATRANS LS
SAE-Klasse	DIN 51511	-	80W-90
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	899
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	164
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	16,0
Viskositätsindex	ISO 2909	-	102
Pourpoint	ISO 3016	°C	-30
Phosphorgehalt		ppm	2350

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter.

TOTAL AUSTRIA GmbH

Modecenterstraße 17 / Objekt 1 / OG 2
1110 Wien

✉: sm.speenco-office-at@total.com ☎: +43 (0)1 616 46 11-0

DYNATRANS LS 80W-90
Ausgabe Jänner 2012

