



Prozessöle und -hilfsstoffe

Reiniger/Konzentrat

- Reiniger für unterschiedliche Materialien
- NSF-registriert zur Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung

EINSATZGEBIETE

FINADET FPI wird zur Reinigung von Metallteilen, lackierten und beschichteten Oberflächen, Kunststoffen, Förderbändern, Konditioniermaschinen, Lagertanks und Bodenflächen verwendet. Es wird verdünnt oder unverdünnt je nach Färbegrad für Karosserien, Innen- und Außenreinigung von Klein- und Nutzfahrzeugen, die für den Lebensmitteltransport bestimmt sind, wie auch bei Reinigungsverfahren, bei denen ein zertifiziertes Produkt erforderlich ist, z. B. bei Tiefkühlkost.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

NSF-A1

ANWENDUNGSVORTEILE

- Reinigungsmittel, welches den Anforderungen der lebensmittelverarbeitenden Industrie entspricht
- sehr hoher Wirkstoffgehalt
- beseitigt effizient alle Arten von Verschmutzung: Öle, Fette, Wachse, anorganische Verschmutzung usw.
- Aktivschaum, der leicht zu spülen ist
- hohe Fleckentfernung
- sehr gute Reinigungsergebnisse
- sehr gut geeignet für HACCP (Hazard-Analyse-Kritischer-Kontrollpunkte)

ANWENDUNGSHINWEISE

Ausrüstung	Heißschaum Rollen	Spritzen
regelmäßige Reinigung	2 %	7 %
stark verschmutzt	5 %	8 %

Bei hellen Leichtmetalllegierungen sollte eine Konzentrationen nicht höher als 5 % verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		gelb
Dichte bei 25 °C	ISO 12185	kg/m³	1.086
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 7
pH-Wert (5 %)	DIN 51369		11,4

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.