MULTAGRI SUPER 10W-30



Landmaschinen

Hochleistungsschmierstoff für alle Landmaschinen und Traktoren

- STOU (Super Tractor Oil Universal)
- teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für Traktoren und Erntemaschinen (STOU). MULTAGRI SUPER wurde zur Schmierung von Dieselmotoren mit und ohne Turbolader entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls in Getrieben einsetzbar, wenn ein Schmierstoff nach API GL-4 / MIL-L 2105 / SAE 80W gefordert wird.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA E2
API CF-4/ CE/ SF
API GL-4

FREIGABEN

Massy Ferguson CMS M 1144/ M1145
ZF TE-ML 06B, 07B

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Motor:
Ford M2C 159B1, Massey Ferguson M1139, John Deere JDM J27
Getriebe:
Allison C4, MIL-L-2105, Caterpillar TO2, John Deere JDM J20A/ J20C, CASE 1206/1207, Ford M2C86A/ M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CSM M 1127A/ M 1135

ANWENDUNGSVORTEILE

- als STOU kann dieses Produkt die Anzahl der verwendeten Schmierstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben verringern
- gute und kontinuierliche Schmierung von Motor, Getriebe und Hydraulik bei hohen sowie niedrigen Umgebungstemperaturen
- guter Rost- und Korrosionsschutz
- schaumverhütende Eigenschaften
- gute Stabilität gegen Oxidation
- verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen Temperaturen
- spezifische Reibwertcharakteristik für effizienten und ruckfreien Betrieb von Bremsen und Kupplungen

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

Zertifiziertes Qualitäts- und Energiemanagement
ISO 9001
ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification
N° DE 005535-1 / DE 005724-1

MULTAGRI SUPER 10W-30

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	878
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	69
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 4741		146
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.