MULTAGRI TM 15W-30



Landmaschinen

Universalöl zur Schmierung von Landmaschinen (STOU).

- STOU (Super Tractor Oil Universal)
- teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für Traktoren und Landmaschinen.
MULTAGRI TM wurde zur Schmierung von Dieselmotoren mit und ohne Turbolader entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls in Getrieben einsetzbar, wenn ein Schmierstoff nach API GL-4 / MIL-L 2105 / SAE 80W-85 gefordert wird.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API CD/ SE
MIL-L 2104D, MIL-L 46152C
API GL-4
MIL-L 2105

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

STOU:
Ford M2C 159B2, Massey Ferguson M1139
UTTO:
John Deere JDM J20A, Massey Ferguson M1135
Getriebe:
Allison C4, Caterpillar TO2

ANWENDUNGSVORTEILE

- als STOU kann dieses Produkt die Anzahl der verwendeten Schmierstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben verringern
- die hohe Viskosität gewährleistet eine kontinuierliche Schmierung von Motor, Getriebe und Hydraulik auch bei heißen Temperaturen
- guten Verschleißschutzeigenschaften sichern eine lange Lebensdauer der Bauteile
- schaumverhütende Eigenschaften
- greift keine Dichtungsmaterialien an
- hohe Oxidationsstabilität verhindert die Bildung von Ablagerungen selbst bei hohen Temperaturen

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

Zertifiziertes Qualitäts- und Energiemanagement
ISO 9001
ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification
N° DE 005535-1 / DE 005724-1

MULTAGRI TM 15W-30

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	881
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	82
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 4741		118
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.