MULTIS ZS 000



Fette

Lithium-/Calciumfett

- synthetisches Mehrzweckhochdruck Fett
- für Fahrgestellschmierung (Zentralschmierung)
- Konsistenzklasse 00/000

EINSATZGEBIETE

MULTIS ZS 000 wurde speziell für die Fahrgestellschmierung mithilfe eines zentralen Systems entwickelt, für das Fette der Klasse NLGI 00/000 empfohlen werden. Zentralschmiersysteme finden sich in Lastkraftwagen, Geländefahrzeugen, die in der Landwirtschaft, im Tiefbau und in der Industrie eingesetzt werden.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO 6743-9 L-XECFB000
DIN 51502 MP00/000K-45

FREIGABEN

Mercedes Benz Betriebstoff Vorschriften Blatt 264
MAN nach Werknorm 283-Li-P00/000
Vogel AG, Spezifikation Fließfett, Ausgabe 01/89

ANWENDUNGSVORTEILE

- erhebliche Standzeitverlängerung der geschmierten Anlagen- und Maschinenteile
- mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventineller Seifen
- hervorragendes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen
- ausgezeichnet pumpbar
- exzellentes Temperaturverhalten auch bei niedrigen Temperaturen
- hervorragende Haftung auf Metall
- kein Blei oder andere Schwermetalle

MULTIS ZS 000

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		grün
NLGI	DIN 51 818		00 / 000
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	42.0
Tropfpunkt	IP 396	°C	> 170
Penetration bei 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	420 - 460
Gebrauchstemperaturbereich		°C	- 45 bis 120
Fließdruck bei –35 °C	DIN 51805	mbar	56
Delimon, 7 mm, –20 °C, 1/10/100 g/min	DIN 51816-2	bar/m	0,25 / 0,98 / 3,62

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
132406	4 x 5,0 Kg
140070	18 Kg
110404	50 Kg
140106	180 Kg