



Lebens- und Futtermittelindustrie



Spülflüssigkeit

- NSF H1 zugelassen
- Spül- und Reinigungsöl zur Umstellung auf H1-Schmierstoffe
- pur oder im Gemisch anwendbar

EINSATZGEBIETE

Nevastane Flush Oil ist ein niedrigviskoses Spül- und Reinigungsöl für die Lebensmittelindustrie. Es kann pur oder im Gemisch mit dem Schmieröl verwendet werden, um Anlagen von Ablagerungen, Schlamm, Schmutz usw. zu reinigen, bevor diese auf ein H1-Schmierstoff umgestellt werden. Zur Reinigung von Wälzlager, Getriebe, Hydraulikanlagen, Ketten etc. Die Spülflüssigkeit ist nach FDA für unbeabsichtigten, zufälligen Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO 21469; NSF H1; FDA 21 CFR 178.3570; Kosher

ANWENDUNGSVORTEILE

- das Produkt entspricht den Anforderungen des Risikomanagements nach HACCP-Konzept
- hoch ausraffiniertes Spülöl
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- verträglich mit herkömmlichen Mineralölen, Weißölen und Syntheseölen (PAG/Ester möglich, aber nicht PAG/MPG)
- verträglich mit handelsüblichen Elastomere und Dichtungsmaterialien
- biologisch stabiles Produkt (keine Förderung von Bakterien und Pilzen)
- beseitigt Schmutz und Ablagerungen effektiv dank hoher Lösekraft

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9.5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2,5
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	827.0
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	110
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 31

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

NEVASTANE FLUSH OIL



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
127575	20 L