

QUARTZ 9000 0W-30



SYNTHETISCHES HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30** ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation (Herstellervorschriften sind beachten).
- **QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30** ist als Ganzjahresöl sowohl für den Kurzstreckenbetrieb als auch für die Autobahn geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale
Spezifikationen

- ACEA A5 / B5
- API SL / CF

Herstellerfreigaben

- VOLVO VCC 95200377

EIGENSCHAFTEN

- Optimale Motoren-Lebensdauer dank hervorragender Verschleißschutzeigenschaften.
- Verlängerte Ölwechselintervalle.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors und seiner Leistung.
- Exzellente Kaltstarteigenschaften.
- Ein außergewöhnliches Viskositätsverhalten gewährleistet signifikante Kraftstoffeinsparungen und reduziert die CO₂ Emissionen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	QUARTZ 9000
SAE-Klasse	SAE J300		0W-30
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	843
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54,2
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,2
Viskositätsindex	ASTM D2270		180
Flammpunkt	ASTM D92	°C	>210
Pourpoint	ASTM D97	°C	-30

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://sdstotalms.total.com>.