


# QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30



## PKW-Motorenöl

### Benzinmotoren

- Synthesetechnologie
- First-Fill-Qualität
- kraftstoffsparend

### EINSATZGEBIETE

QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 ist ein hochwertiges Motorenöl auf Basis der Synthesetechnologie, speziell entwickelt für den Einsatz in Benzinmotoren von Kia und Hyundai.

### FREIGABEN

First Fill-Öl für Benzinmotoren von Kia und Hyundai

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

ACEA A5  
API SM

### ANWENDUNGSVORTEILE


- außergewöhnlich hoher Verschleißschutz der mechanischen Einheiten
- lange Lebensdauer der Motoren
- längste Wartungsintervalle bis zu 30.000 km dank dem besten Schutz vor Ölalterung

### EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte    | Methode     | Einheit            | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Viskosität bei 40 °C  | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 65.2 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 11,1 |
| Viskositätsindex      | ASTM D 2270 |                    | 163  |
| Dichte bei 15 °C      | ASTM D 1298 | kg/m <sup>3</sup>  | 855  |
| Flammpunkt            | ASTM D 92   | °C                 | 228  |
| Pourpoint             | ASTM D 97   | °C                 | -38  |
| TBN                   | ASTM D 2896 | mg KOH/g           | 10,1 |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

# QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30



---

## GEBINDE

---

| ARTIKELNUMMER | VPE      |
|---------------|----------|
| 213799        | 12 x 1 L |
| 213800        | 3 x 5 L  |
| 175314        | 208 L    |