


Quartz Ineo Ecob

5W-20



HÖCHSTLEISTUNGSSCHMIERSTOFF FÜR ECOBOOST-MOTOREN MIT HOHEM SPRITSPARPOTENTIAL

ANWENDUNGEN

- **Quartz Ineo Ecob 5W-20** ist ein Motoröl mit fortschrittlicher Synthesetechnologie, das den besten Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bietet.
- Die Abgasnachbehandlungssysteme von Benzinmotoren, die empfindlich auf die verwendeten Schmierstoffe reagieren, sind durch den geringen Phosphorgehalt des Produktes auch langfristig geschützt.
- Die SAE Klasse 5W-20 reduziert die innere Reibung im Motor so weit wie möglich, damit er die volle Leistung liefern kann und bietet ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Standards

- ACEA C5
- API SN / CF

Herstellerefreigaben

- FORD WSS-M2C-948-B
- JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004

EIGENSCHAFTEN

- **Quartz Ineo Ecob 5W-20** bietet besten Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen.
- Durch die Verwendung von **Quartz Ineo Ecob 5W-20** wird die innere Reibung des Motors so weit als möglich minimiert und dadurch die maximale Treibstoffeinsparung erzielt (3,55% Reduzierung gemäß „M111FE“ Test).

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	Quartz Ineo Ecob
SAE-Klasse	SAE J300	-	5W-20
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	161
Pourpoint	ASTM D97	°C	-33
Flammpunkt	ASTM D92	°C	>180

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.