Quartz Ineo Long Life 0W-30



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF

- synthetisch
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE

Anspruchsvolles synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch hohe thermische Belastbarkeit.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3

FREIGABEN

VW 504.00/507.00
BMW LL-04
MB-Freigabe 229.51
Porsche C30
MB-Freigabe 229.31
MB-Freigabe 229.52

ANWENDUNGSVORTEILE

- schont Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden Komponenten (Low SAPS**)
- verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung des Fahrzeugs
- schnelle Schmierung beim Kaltstart

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

Quartz Ineo Long Life 0W-30

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	61
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	12,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		202
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	843.7
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-48

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
216246	12 x 1 L
214225	3 x 5 L
229198	20 L Quartz Box
206716	208 L
312953	lose Ware