Quartz Ineo MC3 0W-40



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF

- Synthesetechnologie
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE

Quartz Ineo MC3 0W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Synthesetechnologie für den Einsatz in mehreren PKW-Marken mit Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen. Das Motorenöl wurde speziell für die neusten Mercedes-Benz Hybridfahrzeuge der EQ BOOST-Serie entwickelt. Dieses Premium-Öl bietet Leistung und Verschleißschutz für MB-Motoren.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3
API SP

FREIGABEN

MB-Freigabe 229.52
Renault RN 0700/0710

MB-Freigabe 229.51

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der bewegten Motorteile
- hohe Oxidationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselintervalle
- Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung durch moderne Formulierung
- optimale Funktionsfähigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme dank dem abgesenkten Sulfatasche-, Schwefel- und Phosphorgehalt

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

Quartz Ineo MC3 0W-40

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	65,6
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		211
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	843
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	248
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
233656	12 x 1 L
233657	3 x 5 L
233658	208 L