

Quartz Ineo PRO

0W-30



„LOW SAPS“-HÖCHSTLEISTUNGSSCHMIERSTOFF (ADVANCED SYNTHETIC TECHNOLOGY)

ANWENDUNGEN

- **Quartz Ineo Pro 0W-30** ist ein synthetisches Hochtechnologie-Motoröl, das außergewöhnliche Leistung bei der Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Turboladers bietet und den Verschleiß reduziert.
- Dank einer engen Zusammenarbeit zwischen den technischen Teams von „Stellantis“ und „TotalEnergies Lubrifiants“ ist **Quartz Ineo Pro 0W-30** offiziell als Stellantis FPW9.55535-DH1 zugelassen.
- **Quartz Ineo PRO 0W-30** ist besonders geeignet für Dieselmotoren in leichten Nutzfahrzeugen.

SPEZIFIKATIONEN

Herstellerfreigaben

- Stellantis FPW9.55535-DH1

EIGENSCHAFTEN

- Wenn Sie sich für **Quartz Ineo Pro 0W-30** entscheiden, wählen Sie nicht nur ein Hochleistungsschmiermittel, sondern investieren auch in die Zukunft Ihres Fahrzeugs, indem Sie die Lebensdauer des Motors verlängern und zu einem besseren Kraftstoffverbrauch beitragen.
- Hervorragender Verschleißschutz: die herausragende Zusammensetzung dieses Produkts macht es zu einer optimalen Wahl in Bezug auf Robustheit und bietet einen umfassenden Schutz für Kolben, Ringe und Zylinder.
- Optimaler Schutz: die Detergenzien- und spezifischen Dispergieradditive schützen den Motor optimal vor Verschleiß und verhindern die Bildung von Ruß- und Schlammablagerungen.
- Hohe Beständigkeit gegen LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition): speziell formuliert, um durch LSPI verursachte Schäden zu verhindern.
- Für unsere Umwelt: CO₂- und Schadstoffemissionen werden deutlich reduziert.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Austria GmbH

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206C

1020 Wien

✉: austria@totalenergies.com ☎: 01 616 46 11-0

Quartz Ineo PRO 0W-30

Ausgabe 2026-01

Seite 1 / 2

RIP: Z1Y

TotalEnergies Marketing Suisse SA


Route de l'aéroport 10

1215 Genève

✉: lub.ch@totalenergies.com ☎: 0800 011 011

Quartz Ineo PRO

0W-30



TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	Quartz Ineo PRO
SAE-Klasse	SAE J300	-	0W-30
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	843
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53,3
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Pourpoint	ASTM D97	°C	-51
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 210

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.