


Quartz Ineo Xtra Dynamics

0W-20



ULTRA FUEL ECONOMY HÖCHSTLEISTUNGSSCHMIERSTOFF

ANWENDUNGEN

- Besonders empfohlen für alle modernen Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen.
- Das synthetische Hochleistungsöl **Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20** ist mit „Eco Science Technology“ ausgestattet und bietet ultimativen Schutz vor Verschleiß und Leistungsverlust bei niedrigstem Kraftstoffverbrauch.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen

- ACEA C5
- API SN-RC
- ILSAC GF-5

Herstellerfreigaben

- ASTON MARTIN Twin Turbo V12 Motoren (AE31) (freigegeben für Erst- und Servicebefüllung)
- BMW LL-17 FE+ (rückwärtskompatibel zu BMW LL-14FE+)

geeignet für

- FORD WSS-M2C952-A1

EIGENSCHAFTEN

- Erfüllte die höchsten Herstelleranforderungen und ermöglicht sehr lange Ölwechselintervalle (Herstellerangaben sind zu beachten) dank seiner hervorragenden Oxidationsstabilität.
- Bietet erhöhte Motorsauberkeit, ausgezeichnete Hoch- und Tieftemperatureigenschaften, hervorragenden Verschleißschutz und Kraftstoffeinsparpotential bei niedrigem Ölverbrauch.
- Besonders zu empfehlen Motoren mit Start-Stopp Ausrüstung.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	Quartz Ineo Xtra Dynamics
SAE-Klasse	SAE J300	-	0W-20
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	34,2
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	211
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	854
Pourpoint	ASTM D97	°C	-51
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 220

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.