

RUBIA 4400

15W-40



MEHRBEREICHS – MOTORENÖL FÜR DIESELMOTOREN.

ANWENDUNGEN

- **TOTAL RUBIA 4400** ist ein Mehrbereichsmotorenöl, das insbesondere für den optimalen Betrieb von Saug- und Turbo-Dieselmotoren bis Euro 3 entwickelt wurde.
- **TOTAL RUBIA 4400** ist ebenso für alle Dieselmotoren älterer Generation geeignet, die unter schweren Bedingungen eingesetzt werden.
- Geeignet für Motoren von Off-Road-Fahrzeugen, die ein Öl nach der Norm API CG-4 vorschreiben.
- Geeignet für alle Motoren, die mit Kraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt (<0,05%) oder Standardkraftstoffen (Schwefelgehalt 0,5%) betrieben werden.

SPEZIFIKATIONEN

- ACEA E2
- API CG-4/SJ
- MAN M 3275-1
- MERCEDES BENZ MB 228.1
- MACK EO-L
- MIL-L-2104 E
- ZF TE-ML 04C
- VOLVO VDS
- CATERPILLAR TO-2
- MTU OIL Type 1

EIGENSCHAFTEN

- Mehrbereichsöl.
- Exzellente Viskositätsstabilität im Einsatz.
- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Sehr gute Dispergiereigenschaften.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen.
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	RUBIA 4400
SAE-Klasse	DIN 51511	-	15W-40
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m ³	887
Kinematische Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm ² /s	105
Kinematische Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm ² /s	14
Viskositätsindex	ISO 2909	-	131
Pourpoint	ISO 3016	°C	-30
Flammpunkt	ISO 2592	°C	>200
T.B.N		mg KOH /g	9,2

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter.

TOTAL AUSTRIA GmbH
Modecenterstraße 17 / Objekt 1 / OG 2
1110 Wien

✉: sm.speenco-office-at@total.com ☎: +43 (0)1 616 46 11-0

RUBIA 4400 15W-40
Ausgabe 2016-07

