RUBIA TIR 7400 15W-40

QUALITATIV HÖCHSTWERTIGES SHPD-ÖL AUF MINERALÖLBASIS

ANWENDUNGEN

- **RUBIA TIR 7400 15W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl, das insbesondere für den optimalen Betrieb der schadstoffarmen Nutzfahrzeug-Dieselmotoren entwickelt wurde und auch im gemischten Fuhrpark seine Anwendung finden kann.
- **RUBIA TIR 7400 15W-40** erfüllt die Anforderungen von EURO 2 bis 5 Technologien. Es ist ebenso in allen anderen Saug- und Turbo-Dieselmotoren einsetzbar, die über keinen Partikelfilter verfügen.
- **RUBIA TIR 7400 15W-40** erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen und Herstellervorgaben.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Standards	ACEA E7 API CI-4/CH-4/SL
Herstellerfreigaben	CUMMINS CES 20078 MACK EO-N DAIMLER TRUCKS DTFR 15B110 (vormals MB 228.3) RENAULT TRUCKS RLD-2 VOLVO VDS-3
entspricht den Anforderungen für	CATERPILLAR ECF-1-a IVECO T2 E7 MAN M 3275 DAF ISUZU SCANIA

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften.
- Ausgezeichneter Schutz vor Zylinderverspiegelung („Bore Polishing“).
- Hoher Viskositätsindex bei hoher Scherstabilität.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen zur Vermeidung der Öleindickung durch Ruß.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.

RUBIA TIR 7400 15W-40

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	RUBIA TIR 7400
SAE-Klasse	SAE J300	-	15W-40
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m^3	888
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13,4
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	98,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	136
Stockpunkt	ASTM D97	°C	-30
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 220
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11
Sulfatasche	ASTM D874	%	1,5

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://ms-sds.totalenergies.com.