RUBIA TIR 9900 10W-40

SYNTHETISCHES „LOW SAPS“ HOCHLEISTUNGSLEICHTLAUFÖL FÜR NUTZFAHRZEUGE

ANWENDUNGEN

- **RUBIA TIR 9900** ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für moderne NFZ-Dieselmotoren auf Basis der neuesten TOTAL-Synthese-Technologie.
- **RUBIA TIR 9900** ist insbesondere für den Einsatz in modernen Generationen von Nutzfahrzeugdiesel- und Industriemotoren zu empfehlen.
- **RUBIA TIR 9900** erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der Fahrzeughersteller bei gleichzeitig niedrigem Sulfataschegehalt (LOW SAPS) zum Erhalt der Funktion moderner Dieselpartikelfilter.

SPEZIFIKATIONEN

- ACEA E4 / E6 / E7 / E9
- API CJ-4 / CI-4 / CH-4

Freigaben

- CUMMINS CES 20081
- MERCEDES MB 228.51
- DETROIT DIESEL DDC Power Guard 93K218
- MACK EO-O Premium Plus
- RENAULT TRUCKS RLD-3
- SCANIA LOW ASH
- VOLVO VDS-4

erfüllt die Anforderungen für

- DAF
- IVECO TLS E9
- MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert die Verstopfung des Dieselpartikelfilters durch „LOW SAPS“ Additivierung.
- Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen.
- Hervorragender Widerstand gegen Öleindickung durch Ruß.
- Exzellenter Alterungs- und Korrosionsschutz.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://sdstotalms.total.com.

RUBIA TIR 9900 10W-40

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	RUBIA TIR 9900
SAE-Klasse	SAE J300		10W-40
Dichte bei 15 °C	ASTM D1298	kg/m^3	865
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14,0
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	92,4
Viskositätsindex	ASTM D2270		155
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 220
Pourpoint	ASTM D97	°C	-30
Sulfataschegehalt	ASTM D874	% m/m	0,95
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	13,0

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://sdstotalms.total.com.