RUBIA XT 15W-40



Motorenöl für LKW und Busse

Mehrbereichsmotorenöl • mineralisch

EINSATZGEBIETE

Mehrbereichsmotorenöl für den Ganzjahresbetrieb iin Benzin- und Dieselmotoren

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA E2 *
API CF-4/ SJ

* überholt

FREIGABEN

MAN M 271
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.1

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

VOLVO VDS

ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr hoher Viskositätsindex
- scherstabil
- exzellente Detergenz und Dispergenzeigenschaften
- sehr gute Verschleiß-und Korrosionsschutzeigenschaften
- hervorragendes Schaumverhalten
- gute Alterungsbeständigkeit

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

RUBIA XT 15W-40

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	887
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	101
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13,9
Viskositätsindex	ASTM D 4741		141
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	244
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,2
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	1

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.