



TRACTAGRI HDX SYN 10W-40



HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN AUF
SYNTHESE-TECHNOLOGIE-BASIS

ANWENDUNGEN

- Für alle Dieselmotoren mit und ohne Turbolader neuester Technologie, die für die Abgasnormen „EUROPE Stage IIIa“ oder „US EPA TIER 3“ zugelassen sind.
- Ebenso für alle Traktor-Dieselmotoren geeignet, die keine Abgasnorm, TIER 1 oder TIER 2 erfüllen.
- Besonders empfohlen für leistungsstarke Motoren, die unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Empfehlung und einsetzbar
für Traktoren der Marken

- ACEA E7 / E5
- API CI-4 / CH-4 / SL
- MB 228.3
- DEUTZ DQC III-05
- CAT ECF-1a
- STEYR, CASE NEW HOLLAND
- JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, MASSEY FERGUSON
- SAME, VALMET, IVECO, PERKINS, SISU

EIGENSCHAFTEN

- Hohe thermische Stabilität sichert exzellente Schmierung aller heißen Teile des Motors auch bei hohen sommerlichen Temperaturen.
- Exzellenter Oxidationswiderstand garantiert die beste Schmierleistung während der gesamten Einsatzdauer.
- Gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen für leichteren Kaltstart.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	TRACTAGRI HDX SYN
SAE-Klasse	DIN 51511	-	10W-40
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	94
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	ISO 2909	-	156
Pourpoint	ISO 3016	°C	-39

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter.

TOTAL AUSTRIA GmbH
Modecenterstraße 17 / Objekt 1 / OG 2
1110 Wien

✉: sm.speenco-office-at@total.com ☎: +43 (0)1 616 46 11-0

TRACTAGRI HDX SYN 10W-40
Ausgabe 2008-10

