


Tractagri S5E 10W-40



HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR LANDMASCHINEN

ANWENDUNGEN

- Für alle Dieselmotoren mit und ohne Turbolader neuester Technologie, die für die aktuellen Abgasnormen (EPA TIER 4 und EURO STAGE V) zugelassen sind.
- Ebenso für alle älteren Traktor-Dieselmotoren geeignet, die keine Abgasnorm erfüllen.
- Besonders empfohlen für leistungsstarke Motoren, die unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale
Standards

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CK-4 / SN
- Cummins CES 20086
- Deutz DQC IV-18 LA

Herstellerefreigaben

- DTFR 15C110 (vormals MB 228.51)
- DTFR 15C120 (vormals MB 228.52)
- MAN M 3775
- Volvo VDS-4.5

erfüllt die
Anforderungen von:

- Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a
- Deutz TTCD
- STEYR, CASE, NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, SAME, MASSEY FERGUSON, Mc CORMICK, VALTRA u.a.

geeignet für:

- John Deere JDQ 78X
- FPT-Iveco TLS E9/TLS CK-4
- CNH MAT 3571/3521

EIGENSCHAFTEN

- Hohe thermische Stabilität sichert exzellente Schmierung aller heißen Teile des Motors auch bei hohen sommerlichen Temperaturen.
- Exzellenter Oxidationswiderstand garantiert die beste Schmierleistung während der gesamten Einsatzdauer.
- Gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen für leichteren Kaltstart.
- Die spezielle „LOW SAPS“ Formulierung unterstützt die Funktion des Abgasnachbehandlungssystems und trägt zu dessen Langlebigkeit bei.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Austria GmbH

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206C

1020 Wien

✉: austria@totalenergies.com ☎: 01 616 46 11-0

Tractagri S5E 10W-40

Ausgabe 2024-10

Seite 1 / 2

RIP: YC9

TotalEnergies Marketing Suisse SA


Route de l'aéroport 10

1215 Genève

✉: lub.ch@totalenergies.com ☎: 0800 011 011

Tractagri S5E

10W-40



TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	Tractagri S5E
SAE-Klasse	SAE J300	-	10W-40
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	149
Dichte 15°C	ASTM D1298	g/l	866
PourPoint (Stockpunkt)	ASTM D97	°C	-33
Flammpunkt	ASTM D92	°C	>225
Sulfaschegehalt	ASTM D874	%	max. 0,9
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,7

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TotalEnergies Marketing Austria GmbH

BIZ ZWEI - Vorgartenstraße 206C

1020 Wien

✉: austria@totalenergies.com ☎: 01 616 46 11-0

Tractagri S5E 10W-40

Ausgabe 2024-10

Seite 2 / 2

RIP: YC9

TotalEnergies Marketing Suisse SA

Route de l'aéroport 10

1215 Genève

✉: lub.ch@totalenergies.com ☎: 0800 011 011