

TRAXIUM GEAR 6

75W-85



UNIVERSELLES SCHALTGETRIEBEÖL

ANWENDUNGEN

- **TRAXIUM GEAR 6 75W-85** ist ein universelles Schaltgetriebeöl für synchronisierte Getriebe, die ein API GL-4 Additivierungsniveau erwarten.
- Empfohlen und bestens geeignet für Getriebe in Fahrzeugen vieler Hersteller, die eine SAE 75W-85 Viskositätsklasse vorschreiben.
- **TRAXIUM GEAR 6 75W-85** ist einsetzbar für Getriebe in Fahrzeugen der Marken KIA, Hyundai, Nissan, Daewoo, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu und anderen.
Bitte stets die genauen Herstellervorgaben der einzelnen Modelle beachten.

SPEZIFIKATIONEN

- API GL-4
einsetzbar für:
 - KIA
 - HYUNDAI
 - MITSUBISHI
 - NISSAN
 - SUZUKI
 - DAEWOO
 - DAIHATSU


EIGENSCHAFTEN

- Effizienter Schutz der Zahnräder vor Verschleiß und Korrosion durch stabile Hochdruckeigenschaften (EP-Additivierung).
- Hohe Verträglichkeit mit Ölfiltren aufgrund von guten Antischaumeigenschaften.
- **TRAXIUM GEAR 6 75W-85** zeigt eine hervorragende Schaltfähigkeit mit einer Vielzahl von Synchronisierungsmaterialien wie Messing, Molybdän und Aluminium.
- Verlängerte Ölwechselintervalle: **TRAXIUM GEAR 6 75W-85** verfügt über eine hohe Temperaturstabilität, um die Sauberkeit der Zahnräder über längere Zeiträume aufrecht zu erhalten

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.

TRAXIUM GEAR 6

75W-85



TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	TRAXIUM GEAR 6
SAE-Klasse	SAE J306	-	75W-85
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	872
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 200
Pourpoint	ASTM D97	°C	-42

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter <https://ms-sds.totalenergies.com>.